



## Kernbohrsystem DRS250


Kernbohrungen bis  $\varnothing$  250 mm



Bohrdurchmesser bis 250 mm mit 2-Gang-Getriebe



Leistungsstarker 2,5 kW Motor



Platzsparende Befestigungsmöglichkeit über Dübelfuß

Das Bohrsystem DRS250 kombiniert Einfachheit mit einem großen Bohrdurchmesser-Bereich. Bohrmotor und Bohrstander sind aufeinander abgestimmt und bilden eine Einheit. Das 2-Gang-Ölbadgetriebe sorgt für perfekte Schmierung in allen Arbeitspositionen sowie ein optimal abgestimmtes Drehmoment-zu-Drehzahl

Verhältnis. Kompakte und leichte Bauweise garantiert einfache Handhabung und Benutzerfreundlichkeit. Die mechanische Rutschkupplung und der integrierte PRCD-Personenschutzschalter sorgen für maximale Sicherheit. Eine optionale Vakuumplatte bietet mehr Flexibilität bei der Systembefestigung.

# System & Zubehör

## Technische Daten

<b>Bohrständer (im System integriert)</b>	
Bohrdurchmesserbereich	50 - 250 mm
Max. Bohrkronenlänge	600 mm

<b>Bohrmotor (im System integriert)</b>	
Nennleistung	2,5 kW
Nennstrom	11,5 A
Nennspannung / Frequenz	230 V / 50 - 60 Hz
Lastdrehzahl	360 / 850 1/min
Kühlung	Luftkühlung
Werkzeugaufnahme	1 ¼"
Operation	Bohrständergeführt
Anwendung	Nass
Mechanische Überlastsicherung	
PRCD Schutzschalter	

## Ausführung

Dübelfuß aus Aluminium
Vorschub mittels Handkurbel
Verstellfüße (M12)
Tragegriff
Motor demontierbar

## Maße & Gewicht

Länge	295 mm
Breite	195 mm
Höhe	1 069 mm
Gewicht (Kernbohrsystem)	25,6 kg

## System & Zubehör

<b>Kernbohrsystem DRS250</b>	
10999880	Kernbohrsystem DRS250 / 230 V (Dübelfuß)
10993966	Spannspindel-Befestigung

## Zubehör

974270	Bohrkronen-Ausbauvorrichtung
977353	Bohrkern-Ausbauvorrichtung
10991465	Wasserdruckbehälter 10 l
975378	Vakuumpatte komplett
984035	Vakuumpumpe CV 45 l/min, 0,8 bar EU
975372	Vakuumpumpe CV 45 l/min, 0,8 bar CH
975381	Vakuumschlauch 3 m komplett
11000617	Fahrchassis DRS250