




# Wandsäge WSE2226

Schnitttiefe bis 1 005 mm



Optimale Drehzahlen und Drehmomente dank innovativem Antriebskonzept mit 2-Gang-Getriebe



Extrem leichter und robuster All-In-One Blattschutz für Normal-, Ecken- und Bündigschnitte



Kühlwasser-Bypass für Trockenschnitte

Entwickelt für die härtesten und anspruchsvollsten Einsätze mit einer weltweit einzigartigen Schnitttiefe bis 1 005 mm ist die Wandsäge WSE2226 besonders für die Ausführung großer Schneidarbeiten geeignet. Das wegweisende P2<sup>®</sup> Antriebskonzept ermöglicht die Kombination

von extremer Zuverlässigkeit und optimaler Leistung mit geringem Serviceaufwand und reduzierten Servicekosten. Die serienmäßige Funkfernbedienung steigert den Bedienkomfort und die Sicherheit am Arbeitsplatz.

# System & Zubehör



## Technische Daten

Sägeblatt	
Max. Schnitttiefe	1 005 mm
Max. Sägeblatt Ø	2 200 mm
Frei aufsetzbar bis Ø	1 025 mm
Blattflanschbefestigung	Schnelltrennflansch
Sägeblattbefestigung (Bündigschnitt)	6 Senkkopfschrauben, Teilkreis 130 mm

## Elektromotor

Wassergekühlter Hochfrequenz-Motor	
Nennleistung	26 kW
Motorleistung S1	22 kW

## Steuerung

Spannung	400 V / 50 Hz
Frequenz	50 Hz
Gewicht	26 kg

## Gewichte

Wandsäge WSE2226 inkl. Vorschubmotoren	26 kg
Elektro-Hauptmotor WSE2226	25 kg
Blattschutz 1 200 mm AIO CL	22 kg

## System & Zubehör

<b>Wandsäge-System WSE2226</b>	
10986600	Wandsäge WSE2226 inkl. Vorschubmotoren
10986800	Elektro-Hauptmotor WSE2226 400 V / 50 Hz
10986700	Elektro-Steuerung WSE2226 400 V / 50 Hz inkl. Funkfernbedienung
10981719	Transportwagen
10989200	Blattschutz 1 200 mm AIO CL
10982079	VAS G Schiene   1 100 mm   Alu
10981818	VAS G Schiene   2 200 mm   Alu
977523	Schienenverbindung VAS- und VS-Schiene
965987	V-Schienenbock Alu, flach
965987	V-Schienenbock Alu, flach
965987	V-Schienenbock Alu, flach
10980346	Werkzeugkiste

## Zubehör

977523	Schienenverbindung VAS- und VS-Schiene
10977882	Blattflansch ST kpl.
10989200	Blattschutz 1 200 mm AIO CL
10992730	Blattschutzhalter AIO/Alu 2-tlg.
10984099	Blattschutz 800 mm 3-tlg. AIO
10992724	Zapfen AIO800 auf WSE2226
10984100	Blattschutz 1 000 mm 3-tlg. AIO
10992726	Zapfen AIO1000 auf WSE2226
10984101	Blattschutz 1 200 mm 3-tlg. AIO
10992727	Zapfen AIO1200 auf WSE2226
977606	Blattschutz 1 600 mm 2-tlg.
976184	Blattschutz 2 200 mm 2-tlg.
10992734	Zapfen 1 600/2 200 2-tlg. auf WSE2226
965987	V-Schienenbock Alu, flach
961983	V-Schwenkschienenbock
10977452	V-Drehschienenbock kpl.