


SEILSÄGE SK-SD


Bruttoseillänge 10,8 m



Schneller Umbau von
Bohrständer zur Seilsäge



Durchdachter Seilspei-
cher



Seil lässt sich geschlossen
in die Maschine legen

Der Klassiker für schnelleres, si-
chereres und einfacheres Arbeiten
durch Direktmontage der Säge an der
Schneidfläche. Die Seilsäge SK-SD

lässt sich mit nur 2 Schrauben zu ei-
nem Kernbohrständer umbauen. Die
intuitive Rollenordnung macht das
Seileinführen zum Kinderspiel.

System & Zubehör



Technische Daten

Seil	
Seilspeicher	7,4 m
Bruttoseillänge	10,8 m
Seil Ø, gesintert	11 mm
Seil Ø, galvanisch	10 mm

Ausführung

Hydraulikmotor GR2
2 Antriebsrollen Ø 280 mm
Umlenkrollen Ø 200 mm
Vorschub Seilspeicher hydraulisch

Maße & Gewicht

Höhe	1340 mm
Breite	920 mm
Tiefe	810 mm
Gewicht ohne Bohrstände	66 kg
Gewicht mit Bohrstände BC-2	96 kg

System & Zubehör

Seilsäge-System SK-SD	
974266	Bohrstände BC-2
977084	Seilsäge-Kit SK-SD ohne BC-2
976655	Motor komplett S/S 8+19ccm/FD
977597	Hydraulikvorschub-Getriebe SK-SD
977592	Schutzhaube SK-SD
974264	Fahrchassis
975746	Werkzeugkiste

Zubehör

977235	Motor komplett S/S 8+11ccm/FD
976655	Motor komplett S/S 8+19ccm/FD
980679	Motor komplett S/S 11+22ccm/FD
980680	Motor komplett S/S 11+30ccm/FD
977597	Hydraulikvorschub-Getriebe SK-SD
10989134	Vorschubmotor m. DBV
977592	Schutzhaube SK-SD
977083	Wasserlanze 2,5 m
10988618	Wasserlanze 8 m
964254	Umlenkrolle Ø 200 mm
964419	Umlenkrolle Ø 200 mm mit Loch Ø 13 mm
977002	Schwenkrolle Ø 200 mm mit Halter
976998	Antriebsrad Ø 280mm
977529	Bandage zu Umlenkrolle; Ø 200 mm
977613	Schutzbüchse kpl.