

SEILSÄGE WCE 14 ★★★

Bruttoseillänge 14,2 m



Extrem vereinfachte Handhabung des Seilspeichers



Feiner Vorschub – sorgt für maximale Freiheit dank neuem, innovativem Dämpfungssystem



Elektrische Haupt- und Vorschubmotoren für extrem sanftes, seilschonendes Sägen

Die Seilsäge mit dem extrem großen Seilspeicher und dem langen Hub für eine größtmögliche Ausnützung und Anwendung für maximalen Baukörperumfang bis 11 m. Sehr fein regulierbarer Vorschub mit seilschonendem Sanftanlauf für optimale Kontrolle der Anwendung auch dank dem innovativen Dämpfungssystem. Die Säge

kann direkt auf dem Schneidobjekt platziert werden und ist in wenigen Minuten von einem Bohrstand zur Seilsäge umgebaut. Das modular erweiterbare System kann sowohl elektrisch als auch alternativ via Umbausatz hydraulisch angetrieben werden.

System & Zubehör



Technische Daten

Seil	
Seilspeicher	11 m
Bruttoseillänge	14,2 m
Seil Ø, gesintert	11 mm
Seil Ø, galvanisch	10 mm

Elektrischer Motor

Leistung 16 A	8 kW
Leistung 32 A	17 kW

Steuerung

Spannung	400 V
Frequenz	50 Hz / 60 Hz
Gewicht	22 kg

Ausführung

2 Antriebsrollen Ø 200 mm
Umlenkrollen Ø 200 mm
Vorschub Seilspeicher elektrisch

Maße & Gewicht

Höhe	1517 mm
Breite	615 mm
Tiefe	798 mm
Gewicht ohne Bohrständer	83 kg
Gewicht mit Bohrständer DRA500***	109 kg

System & Zubehör

Seilsäge-System WCE14***	
10987700	Bohrständer DRA500***
10989700	Seilsäge-Kit WCE14*** inkl. Vorschubmotor
10988900	Elektro-Hauptmotor
10989300	Elektro-Steuerung WSE1217*** 400 V / 50 Hz inkl. Fernbedienung
10988525	Schutzhaube
977392	Fahrchassis
964378	Werkzeugkiste

Zubehör

977392	Fahrchassis
964378	Werkzeugkiste
10988555	Schnittlehre WCU14***
10988525	Schutzhaube
977083	Wasserlanze 2,5 m
10988901	Wasserverteilerstück kpl.
10988618	Wasserlanze 8 m
10993808	Dämpfer-Arretierung
960575	Antriebsbandage Ø 200 mm
961901	Umlenkrolle Ø 200 mm
977613	Schutzbüchse kpl.
10988505	Schwenkrolle Austritt
10988533	Schwenkrolle Eintritt
10988391	Umlenkrolle Ø 200 mm (schmal)
10988390	Umlenkrolle 11° Ø 200 mm (schmal)