



Seilsäge WCE30

Bruttoseillänge 30 m



Optimales Anfahr-
moment und schlupfarme
Kraftübertragung dank
2 grossen Antriebsrädern.



Chassis aus rostfreiem
Edelstahl.



Übersichtliches Bedienpult.

25 m Seilspeicher und ein Doppel-
motor-Hochfrequenzantrieb mit
37 kW machen den Rückbau auch
grösster Strukturen wie Brücken,
Kamine und Fundamente zum
Kinderspiel. Die stufenlos von

0 – 25 m/s einstellbare Seilgeschwin-
digkeit sorgt im Zusammenspiel mit
der dank pneumatischer Seilspan-
nung feinfühlig einstellbaren Zugkraft
für eine optimierte Schnittleistung.

System & Zubehör

Technische Daten

Seil	
Seilspeicher	25 m
Bruttoseillänge	30,1 m
Seil Ø	8 - 12 mm

Ausführung

Doppel-Hochfrequenz-Elektromotor 40 kW	
2 grosse Antriebsrollen Ø 445 mm	
Umlenk- und Speicherrollen Ø 280 mm	
Stufenlos regulierbare Seilgeschwindigkeit von 0 – 25 m/s	
Vorschub pneumatisch mittels Kompressor (Zubehör)	

Elektromotor

2 wassergekühlte Hochfrequenz-Motoren	
Leistung bei 63 A	2x 20 kW

Steuerung

Spannung	380 – 400 V
Frequenz	50 Hz / 60 Hz

Maße & Gewicht Seilsäge

Höhe	1 290 mm
Breite	2 300 mm
Tiefe	740 mm
Gewicht	544 kg

Maße & Gewicht Steuerung

Höhe	1 240 mm
Breite	610 mm
Tiefe	370 mm
Gewicht	113 kg

System & Zubehör

Seilsäge WCE30	
10999700	Seilsäge WCE30

Zubehör

11001135	Druckluft-Kompressor 6 l / 8 bar
----------	----------------------------------