



Fugenschneider FSD1274 3-GANG

Schnitttiefe bis 480 mm



3-Gang Getriebe für ideale Drehgeschwindigkeiten und optimierte Standzeit.



Sicheres Umpositionieren der Säge dank Leerlaufstellung

Fugenschneider mit leistungsstarkem und wirtschaftlichem, in Längsrichtung eingebautem 74-PS-Kubota-Turbodieselmotor. Die im Ölbad liegende Schneidwelle minimiert die Wartungsarbeiten und schützt die Riemen vor Schlamm. Eine automatische Ein/Aus-Funktion vereinfacht

die Handhabung und verringert den Kühlwasserverbrauch. Das hydraulische Fahrtriebssystem ohne einzustellende Riemen und Ketten und die hydraulisch verstellbaren Handgriffe ermöglichen ein kräfteschonendes und zeitsparendes Arbeiten.



System & Zubehör

Technische Daten

Sägeblatt	
Max. Schnitttiefe	480 mm
Max. Sägeblatt Ø	1 200 mm
Sägeblattdrehzahl	1 700/1 250/975 1/min
Sägeblattaufnahme Ø	25,4 mm
Mitnehmer Ø	11,5 mm
Teilkreis Ø	57,4 mm

Antrieb

Antrieb / Motor	Diesel
Typ	Kubota
Leistung	55 kW / 74 PS
Kraftstoff	Diesel
Kraftstofftank	34,2 l
Motorkühlung	Wasserkühlung
Vorschub	Hydraulisch
Blattantrieb	Direkt angeflanshtes Winkelgetriebe
Vorschubgeschwindigkeit	0–76 m/min

Ausführung

Elektrisch-hydraulische Schnitttiefeinstellung
Elektrisch-mechanische Schnitttiefenspeicherung
Hydraulisch verstellbare Griffe
Links-, Rechtsschnittfunktion & Eckbündigschnittfunktion
Sägeblattkühlung über Wassergabel
Motorabdeckung
3-Gang Getriebe mit Neutralstellung

Maße & Gewicht

Länge	1 620 mm
Breite	927 mm
Höhe	1 420 mm
Gewicht	990 kg

System & Zubehör

Fugenschneider FSD1274	
10989900	Fugenschneider FSD1274 (1 200 mm Blattschutz)

Zubehör

10985254	650 mm (26") Blattschutz
10989836	750 mm (30") Blattschutz
10989838	900 mm (36") Blattschutz
10993459	1 000 mm (42") Blattschutz

Diesel-Partikelfilter und Übersetzungs-Kit auf Anfrage