



Fugenschneider FSE1240


Schnitttiefe bis 480 mm



Baustellentaugliche, durchdachte Konstruktion mit geschützten Elektrokomponenten



Laufende Kontroll- und Überwachungsmöglichkeit dank präziser Anzeigen



Simple Handhabung aufgrund logisch angeordneter Bedienelemente

Durch die intelligente Gewichtsverteilung verfügt der FSE1240 über ein hervorragendes Schneidverhalten. Der hydraulische Vorschubtrieb und die elektro-hydraulische

Schnitttiefeinstellung sorgen für eine komfortable und ergonomische Bedienung. Erhöhte Flexibilität durch Links- und Rechtsschnittfunktion sowie Eckbündigschnittfunktion.



System & Zubehör

Technische Daten

Sägeblatt	
Max. Schnitttiefe	480 mm
Max. Sägeblatt Ø	1 200 mm
Sägeblattdrehzahl	1 075 1/min
Sägeblattaufnahme Ø	25,4 mm
Mitnehmer Ø	11,5 mm
Teilkreis Ø	57,4 mm

Antrieb

Antrieb / Motor	Elektrisch
Leistung	30 kW
Spannung / Frequenz	400 V / 50 Hz
Motorkühlung	Luftkühlung
Vorschub	Hydraulisch
Blattantrieb	Über Keilriemen
Vorschubgeschwindigkeit	0–61 m/min

Ausführung

Elektrisch-hydraulische Schnitttiefeinstellung
Schnitttiefenanzeige
Werkzeugkühlung über Wassergabel
Links-, Rechtsschnittfunktion
Eckbündigschnittfunktion

Maße & Gewicht

Länge	1 700 mm
Breite	870 mm
Höhe	1 160 mm
Gewicht	840 kg

System & Zubehör

Fugenschneider FSE1240	
10984045	Fugenschneider FSE1240S

Diesel-Partikelfilter und Übersetzungs-Kit auf Anfrage