

★★  
STANDARD

# Fugenschneider FSG620

Schnitttiefe bis 230 mm



Einfachste Handhabung  
aufgrund übersichtlich ange-  
ordneter Bedienelemente



Kontrolliertes Arbeiten dank  
digitalem Betriebsstunden-  
zähler und zuverlässiger  
Benzinanzeige



Seitenwechsel des Blatt-  
schutzes mit wenigen Hand-  
griffen möglich

Dank seiner intelligenten Gewichts-  
verteilung verfügt der FSG620 über  
ein hervorragendes Schneidverhalten,  
und die Links- und Rechtsschnitt-  
funktion erhöht die Flexibilität.

**TYROLIT**

# System & Zubehör

## Technische Daten

<b>Sägeblatt</b>	
Max. Schnitttiefe	230 mm
Max. Sägeblatt Ø	600 mm
Sägeblattdrehzahl	2 120 1/min
Sägeblattaufnahme Ø	25,4 mm
Mitnehmer Ø	11,5 mm
Teilkreis Ø	57,4 mm

## Antrieb

Antrieb / Motor	Benzin
Typ	Honda
Leistung	13 kW / 18 PS
Kraftstoff	Bleifrei
Kraftstofftank	7,6 l
Motorkühlung	Luftkühlung
Vorschub	Hydraulisch
Blattantrieb	Über Keilriemen
Vorschubgeschwindigkeit	0–24 m/min

## Ausführung

Manuelle, stufenlose Schnitttiefeinstellung über Spindel
Werkzeugkühlung über Wassergabel
Links-, Rechtsschnittfunktion
25 l Wassertank

## Maße & Gewicht

Länge	840 mm
Breite	580 mm
Höhe	1 030 mm
Gewicht	184 kg

## System & Zubehör

<b>Fugenschneider FSG620</b>	
10984041	Fugenschneider FSG620
<b>Zubehör</b>	
10984389	Frischbeton-Kit mit 350 mm Blattschutz und Übersetzungs-Set (3 000 1/min)