

Absaugsysteme

VCE1200D / VCE2400D / VCE3600D

1-Phasig, Motorleistung von 1,2 kW, 2,4 kW oder 3,6 kW



Die Absaugsysteme VCE1200D, VCE2400D und VCE3600D wurden speziell fürs Bodenschleifen optimiert, eignen sich aber auch ausgezeichnet für andere Anwendungen, bei denen eine effiziente Staubabsaugung gefordert wird. Der Kunde kann zwischen drei verschiedene Leistungsklassen, 1,2 kW, 2,4 kW und 3,6 kW, wählen,

basierend auf seinen individuellen Anforderungen. Alle drei Modelle sind Staubklasse H zertifiziert und werden mit einem Zyklon-System, einem konischen Vorfilter sowie zuverlässigen H13 HEPA-Filtern ausgerüstet. Die einfache, benutzerfreundliche Bedienung wird durch leicht zugänglicher Bedienelemente, ein geringes

Geräuschniveau und das durchdachte Longopac-Staubbeutelssystem gewährt. Durch ein kompaktes Design und eine leichte Bauweise wird ein problemloser Transport ermöglicht. Einen zusätzlichen Vorteil stellen die baustellentauglichen, nicht abfärbenden 10-Zoll-Räder dar.

System & Zubehör

Technische Daten

Absaugsysteme	VCE1200D	VCE2400D	VCE3600D
Nennspannung / Frequenz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Artikel-Nr.	11001200	11002300	11003600
Nennleistung	1,2 kW	2,4 kW	3,6 kW
Nennstrom	5 A	10 A	15 A
Max. Luftstrom	200 m ³ /h	400 m ³ /h	600 m ³ /h
Max. Vakuum	220 mbar	220 mbar	220 mbar
Vorfilter	1,5 m ²	3,0 m ²	4,5 m ²
HEPA-Filter	1,2 m ²	2,4 m ²	3,6 m ²
Anwendung	Trocken	Trocken	Trocken
Schlauch	38 mm	50 mm	50 mm

Ausführung

Longopac-Beutelwechsellsystem	•	•	•
Konischer Vorfilter	•	•	•
H13 HEPA-Filtersystem	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Nicht abfärbende Räder	•	•	•

Maße & Gewicht

Länge	426 mm	544 mm	544 mm
Breite	704 mm	729 mm	860 mm
Höhe	1115 mm	1318 mm	1459 mm
Gewicht	36 kg	59 kg	69 kg

Zubehör

11005004	Vorfilter VCE1200D
11005011	Vorfilter VCE2400D
11005016	Vorfilter VCE3600D
11005005	HEPA-Filter VCE1200/2400/3600D
11005003	Longopac-Schlauchbeutel (4 Rollen)